



TA LADING TIL NESTE NIVÅ MED NXT 5

NXT 5 er en smart batterilader for 12 V blysyre- og litium*-batterier. Kompakt, robust og utstyrt med avansert teknologi, tilbyr den feilfri ytelse, sikkerhet og brukervennlighet. Med patenterte funksjoner som rekondisjoneringsmoduser og automatisk temperaturkompensasjon er den bygget for å yte.

SELVTILLITEN SOM BARE KOMMER FRA CTEK

Møt NXT 5-batteriladeren. Smart design og robust konstruksjon – til blysyre- og litumbatterier*. Vår 5 A-lader er fullpakket med prisbelønt svensk teknologi – og har CTEKs DNA. Den leverer feilfri ladeytelse, selv i ekstremvær. Den innebygde patenterte teknologien inkluderer rekondisjoneringsmoduser for dyputladede batterier, automatisk temperaturkompensasjon og AGM-optimalisering. Den er helautomatisk, så det er bare å koble til og glemme – og den er trygg, gnistfri og perfekt for bilentusiaster og hverdagssjåfører. NXT 5 sørger for at batteriet alltid er forberedt på kjøreturen fremover – uanstrengt pålitelig og bygget for å vare.

TILLIT TIL HVER LADING

NXT 5 kombinerer innovative funksjoner med enkel funksjonalitet. Det er det perfekte valget for alle som ønsker pålitelig batterivedlikehold på neste nivå. Uansett kjøretøy, uansett ekspertise, vil du dra nytte av CTEKs uovertrufne sikkerhet, ytelse og enkelhet.

- Gjenoppliver tomme batterier og forlenger batterilevetiden.
- Støtter 12 V blysyre- og litium*-batterier (1,2–110 Ah).
- Kompakt design med robuste gummikabler.
- Connect U-terminal medfølger for permanent batteritilkobling.
- Automatisk temperaturkompensasjon for ekstremvær.
- Helautomatisk, gnistfri og beskyttet mot omvendt polaritet.
- Patenterte avsulfaterings- og rekondisjoneringsmoduser gjenoppretter batterilevetiden.
- AGM-optimaliseringsmodus for start/stopp-bilbatterier.
- Rask og enkel «koble til og glem»-brukervennlighet.
- Støttet av en 5-års garanti for total trygghet.
- Prisbelønt svensk teknologi for uovertruffen ytelse.

*) 12V litumbatterier (LiFePO₄, Li-Fe, Li-jern, LFP)

NXT 5**TEKNISKE DATA**

INN	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
UT	14.4/14.7V/15.8V, 5.0A
LADETYPE	8-trinns, helautomatisk ladesyklus
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPASITET	1.2-160 Ah
STARTSPENNING	2.0 V
RETURSTRØM*	Mindre enn 1 Ah/måned
RIPPEL**	Mindre enn 4 %
STRØMKILDE	220 V -> 12 V
BATTERISPENNING	12 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +50 °C
TEMPERATURKOMPENSASJON	Innebygd ladespenningskompensasjon avhengig av omgivelsestemperatur.
BATTERIKJEMI	Blysyre, Lithium-ion
BESKYTTELSESGRAD	IP65
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	0.6 kg
GARANTI	5 år

*) Returstrømtapping er strømmen som tapper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømnettet. Ctek-ladere har svært lav returstrøm.

**) Kvaliteten på ladespenning og lade strøm er svært viktig. Høy strømriddel varmer opp batteriet og har en aldringseffekt på den positive elektroden. Høy spenningsripped kan skade annet utstyr som er tilkopledd batteriet. CTEKs batteri-ladere gir svært ren spenning og strøm, med lav rippel.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykelprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.

CTEK